





## MD100 Mouse

Mouse Model Name: MD100 / マウスモデル名: MD100 / 產品型號: MD100 / Nome modello mouse: MD100 / Modèle de la souris: MD100 / Модель мыши: MD100 / 마우스 모델 이름: MD100 / Nombre del modelo de ratón: MD100 / Nome de modelo do rato: MD100 / Denumire model mouse: MD100 / சிஆர் மவுஸ்: MD100 / Ime modela miške: MD100 / Nama Model Mouse: MD100 / Назва модели мыши: MD100 / שם דגם המכשיר: MD100 / Nama model tetikus: MD100 / Název modelu myši: MD100 / Nazwa modelu myszy: MD100 / Název modelu myši: MD100 / Egér típusnév: MD100 / Modellname der Maus: MD100 / Dongle Model Name: RG56 / Dongle 모델명: RG56 / 接收器型號: RG56 / Nome modello dongle: RG56 / Modèle du dongle: RG56 / Модель приемника: RG56 / Dongle 모델 이름: RG56 / Nombre del modelo de la llave: RG56 / Nome de modelo do adaptador: RG56 / Denumire model dongle: RG56 / சிஆர் கி: RG56 / Ime modela zaščitnega ključa: RG56 / Nama Model Mouse: RG56 / Назва модели ключа: RG56 / מכשיר דאט: RG56 / Nama model penyusut: RG56 / Název modelu adaptéru dongle: RG56 / Nazwa modelu klucza sprzetowego: RG56 / Název modelu pamätového kľúča: RG56 / Dongle típusnév: RG56 / Modellname des Dongles: RG56

## BAHASA INDONESIA

### Kemasan isi berisi:

- 1. MD100 mouse
- b. USB nano penerima 2.4GHz (terpasang dalam mouse)
- c. 1 baterai AA
- d. 1 x garansi AA
- e. Peringatan untuk menghindari pencampuran eksploitasi
- f. Kartu garansi

### Dimensi

Dongle: 107mm (W) x 60mm (L) x 27.8mm (T)  
Dongle: 18.9mm (W) x 12mm (L) x 4.5mm (T)  
Tail: 70mm (P) x 11mm (L) x 0.7mm (T)

### Berat

Mouse: 56g (tanpa baterai)  
Dongle: 1.6g

### Days

Mouse: Mode 2.4 GHz: 1.5V/50mA  
Mode Bluetooth 5.0: 1.5V/50mA

Dongle: 5 V / 100 mA

### Versi Perangkat Keras

Mouse: GFSK / Bluetooth: V1.0

Dongle: GFSK: V1.0

### Versi Perangkat Lunak

Mouse: GFSK / Bluetooth: V1.0

Dongle: GFSK: V1.0

### Persyaratan sistem

Windows 10 atau lebih tinggi / macOS 12 / Chrome OS

Tablet Output RF CE MARK (Petunjuk 2014/53/EU)

### Pita Frekuensi

Mouse: Mode 2.4 GHz: 2403-2479 MHz  
Mode Bluetooth: 2402-2480 MHz

### Daya Keluaran Maksimum (ERP)

Mouse: Mode 2.4 GHz: 4 dBm  
Mode Bluetooth: 0 dBm

### Dongle: 0 dBm

### Menyambung ke PC

#### Melalui 2.4 GHz:

1. Geser tombol daya ke mode 2.4 GHz.
2. Pasangkan unit USB nano penerima ke port USB yang tersedia.
3. Setelah berhasil dipasangkan ke PC, indikator jalur Sambungan akan menyala hijau, lalu mati.

#### Melalui Bluetooth:

1. Geser tombol ke mode Bluetooth.
2. Tekan tombol pemasangan selama 3 detik untuk mengaktifkan mode pemasangan Bluetooth. (Indikator akan berkedip biru dengan cepat)
3. Di Windows, klik kanan ikon Bluetooth di bagian kanan panel tugas (atau klik dua kali ikon Bluetooth pada Panel Kontrol), lalu klik **Add a device (Tambahkan perangkat)** > **ASUS MD100 Mouse > Finish (Selesaikan)**.
4. Setelah berhasil tersambung, indikator akan berhenti berkedip dan lampu biru tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Setelah mouse dikoneksikan di PC, mouse akan tersambung secara otomatis ke PC saat mode Bluetooth diaktifkan selanjutnya.

#### CATATAN:

Mouse mendukung Bluetooth 5.0.

#### Menyusahkan DPI

Untuk mengubah DPI, tekan tombol pengalihan DPI. Untuk indikasi DPI, lihat informasi berikut:

**800 dpi:** Indikator DPI akan berkedip sekali.

**1000 dpi:** Indikator DPI akan berkedip dua kali.

**1600 dpi:** Indikator DPI akan berkedip tiga kali.

#### Indikator baterai lemah

Ganti baterai saat indikator berkedip merah, yang menunjukkan bahwa daya mouse hampir habis. (kurang dari 20%)

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

#### PERHATIAN:

BERISIKO MELEDAK JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI USANG SESUAI PETUNJUK.

#### Ain-Lain

Untuk menggunakan tali gantungan, buka penutup atas, lalu tarik gelang tali dari gantungan.

Untuk melepasnya kembali, masukkan tali gantungan ke lubang sabuk, lalu tekan penutup atas secara perlahan.

Untuk mengganti baterai, angkat penutup atas, ganti dengan baterai AA baru. Untuk memasang penutup kembali ke atas mouse, pastikan 3 sekrup pada penutup atas terpasang dengan benar dan tekan magnet mouse.

## UKRAЀНСЬКА

### До комплекту входять:

- a. Миша MD100
- b. Приймач USB Nano 2.4 ГГц (зберігається всередині миші)
- c. 1 x батарея AA
- d. Керівництво для уникнення ризику експлуатації
- e. Карточка гарантії

### Важливі зауваження:

Миша: 107 мм (Ш) x 60 мм (Д) x 27,8 мм (В)  
Дongle: 18,9 мм (Ш) x 12 мм (Д) x 4,5 мм (В)  
Реміньок: 70 мм (Д) x 11 мм (Ш) x 0,7 мм (В)

### Вага

Миша: 56 г (без акумулятора)  
Адаптер: 1,6 г

### Параметри

Миша: Режим 2.4 ГГц: 1.5 В / 50 мА  
Режим Bluetooth 5.0: 1.5 В / 50 мА

Адаптер: 5 В / 100 мА

### Версія апаратного забезпечення

Миша: GFSK / Bluetooth: V1.0

Адаптер: GFSK: V1.0

### Версія програмного забезпечення

Миша: GFSK / Bluetooth: V1.0

Адаптер: GFSK: V1.0

### Вимоги системи

Windows 10 або вище / macOS 12 / Chrome OS

Вихідний пункт RF CE MARK (Петунки 2014/53/EU)

### Пита частоти

Миша: Режим 2.4 ГГц: 2403-2479 МГц  
Режим Bluetooth: 2402-2480 МГц

### Максимальна потужність виходу (ERP)

Миша: Режим 2.4 ГГц: 4 дБм  
Режим Bluetooth: 0 дБм

Адаптер: 0 дБм

### Підключення до ПК

#### Через 2.4 ГГц:

1. Пересуньте перемикач живлення в положення режиму 2.4 ГГц.
2. Вставте приймач USB Nano до вільного порту USB.
3. Після успішного підключення в папку з ПК, індикатор каналу з'явиться світлодіодом, а потім згасне.

#### Через Bluetooth:

1. Пересуньте перемикач в положення режиму Bluetooth.
2. Натисніть кнопку підключення в папку подвійно 3 секунди, щоб активувати режим підключення в папку через Bluetooth. (Індикатор швидко меркатило білим)
3. У Windows, клікніть на іконку Bluetooth в частині правого панелі завдань (або двічі клікніть на іконку Bluetooth на контрольній панелі), а потім натисніть **Add a device (Додати пристрій)** > **ASUS MD100 Mouse (Миша ASUS MD100) > Finish (Закінчити)**.
4. Після успішного підключення індикатор перестане меркатило і з'явиться білим проти темного фону, перше ніж згасне. Коли мишу налаштували для ПК, наступного разу вона автоматично підключиться до ПК при уязвимості режиму Bluetooth.

#### CATATAN:

Mouse mendukung Bluetooth 5.0.

#### Menyusahkan DPI

Untuk mengubah DPI, tekan tombol pengalihan DPI. Untuk indikasi DPI, lihat informasi berikut:

**800 dpi:** Indikator DPI akan berkedip sekali.

**1000 dpi:** Indikator DPI akan berkedip dua kali.

**1600 dpi:** Indikator DPI akan berkedip tiga kali.

#### Indikator baterai lemah